

Srovnání průmyslových a interiérových odvlhčovačů

Odvlhčovače



www.ekotez.com

Interiérový odvlhčovač

	T30	T40	T60	T80	T100	T120	12	20
Provozní rozsah relativní vlhkost	30 - 95 %	30 - 95 %	30 - 95 %	30 - 95 %	30 - 95 %	30 - 95 %		
Provozní rozsah teplota	0 - 35°C	0 - 35°C	0 - 35°C	0 - 35°C	0 - 35°C	0 - 35°C	nad 10°C	nad 10°C
Odvlhčovací výkon Litřů za 24h - max	Max 30	Max 40	Max 60	Max. 90	Max. 100	Max 120	Max 12	Max 20
Litřů za 24h 20°C/60%	12,5	14,5	18	32	38	43	2,5	5
Litřů za 24h 30°C/80%	23,1	31,4	53,7	72	84,8	85,2	10	16
Průtok vzduchu m ³ / h	280	500	750	1100	1100	1 500	?	?
Příkon (W)	600	650	700	1200	1200	1 400	220	400
Spotřeba kWh za 24h	14,4	15,6	16,8	28,8	28,8	33,6	5,28	9,6
Cena za 24h	57,6 Kč	62,4 Kč	67,2 Kč	115,2 Kč	115,2 Kč	134,4 Kč	21,1 Kč	38,4 Kč
Cena za 30 dní	1 728,0 Kč	1 872,0 Kč	2 016,0 Kč	3 456,0 Kč	3 456,0 Kč	4 032,0 Kč	633,6 Kč	1 152,0 Kč
Cena za 1 litr (20°C/60%)	4,6 Kč	4,3 Kč	3,7 Kč	3,6 Kč	3,0 Kč	3,1 Kč	8,4 Kč	7,7 Kč
Cena za 1 litr (max. výkon)	1,9 Kč	1,6 Kč	1,1 Kč	1,3 Kč	1,2 Kč	1,1 Kč	1,8 Kč	1,9 Kč
Rozměry (mm)	420 x 870 x 545	495 x 830 x 610	620 x 615 x 860	620 x 615 x 860	620 x 615 x 860	620 x 580 x 1070	240 x 380 x 262	240 x 380 x 262
Hmotnost	34	37	49	53	53,5	58	12,5	14

Průměrná cena za kWh	4 Kč
----------------------	------