

Zkoušečka napětí a proudu

testo 755-1
testo 755-2

Automatická detekce měřené veličiny

Certifikováno jako zkoušečka napětí
dle DIN EN 61243-3:2010

Naměřené hodnoty získáte bez jakéhokoliv přepínání
a výběru v přístroji

Osvětlení měřeného místa

Výměnné měřicí hroty



Oba modely zkoušečky napětí a proudu testo 755 jsou první svého druhu: zkoušečky napětí, které splňují nejnovější normy a zároveň jsou schopny měřit i proud. Toto znamená, že jsou vhodné prakticky pro všechny každodenní úkony v elektrotechnice. Při každém použití je automaticky zvoleno vhodné nastavení, a tím se tedy předchází nebezpečnému chybnému nastavení. Oba modely obsahují všechny důležité funkce pro určení napětí / odpojení od zdroje, pro měření proudu a odporu a také pro test vodivosti.

Integrované osvětlení měřeného místa umožňuje zlepšenou viditelnost ve tmě. Měřicí hroty jsou snadno vyměnitelné, takže v případě poškození nemusíte vyměňovat celý přístroj. Model testo 755-2 se odlišuje vyšším rozsahem měřeného napětí až do 1000 V a speciálními funkcemi, např. indikace napětí dotykem jedné sondy nebo indikace sledu fází.

Technická data / Příslušenství

testo 755-1

testo 755-1, zkoušečka napětí a proudu,
vč. ochrany měřicích hrotů a baterií

Obj.č. 0590 7551



testo 755-2

testo 755-2, zkoušečka napětí a proudu,
vč. baterií, ochrana měřicích hrotů

Obj.č. 0590 7552



Technická data	testo 755-1	testo 755-2
Měřicí rozsah napětí	6 ... 600 V AC/DC	6 ... 1 000 V AC/DC
Měřicí rozsah proudu	0,1 ... 200 A AC	
Měřicí rozsah odporu	1 Ω ... 100 k Ω	
Zkouška vodivosti	<50 Ω	
Zkouška sledu fází	-	100 ... 690 V AC při 50/60 Hz
Indikace napětí dotykem jedné sondy	-	100 ... 690 V AC při 50/60 Hz
Zobrazení (dílkky)	4 000	
Osvětlení měřeného místa	✓	
Přepětová kategorie	CAT IV / 600 V CAT III / 1 000 V	
Třída krytí	IP 64	
Provozní teplota	-10 ... 50°C	
Skladovací teplota	-15 ... 60°C	
Rozměry (d x š x v)	199 x 62 x 40 mm	
Hmotnost	306 g	
Záruka	2 roky	
Autorizace	TÜV, CSA, CE	
Normy	EN 61243-3:2010, EN 61010-1	

Příslušenství

Obj. č.

Transportní taška pro testo 770 a 755	0590 0017	
Sada náhradních měřicích hrotů	0590 0015	