



REFSCALE-S

Číslo položky 4688867

Představujeme REFSCALE-S, elektronickou plnicí váhu navrženou tak, aby zjednodušila proces výměny chladiva díky svému elegantnímu a efektivnímu provedení.

Díky pozoruhodně nízké celkové výšce pouhých 35 mm umožňuje REFSCALE-S snadné umístění lahve s chladivem na plošinu. Jeho integrované madlo pro přenášení a lehká konstrukce o hmotnosti pouhých 3,2 kg zajišťují bezproblémovou přepravu. Model REFSCALE-S je vybaven závitem M10, který umožňuje připojení volitelného ventilu (10612-REF) pro lahve s chladivem.

Její mimořádná přesnost zaručuje přesné plnění bez ohledu na velikost systému.

Všechna naměřená data jsou spolehlivě uložena díky inovativní paměťové funkci a lze je kdykoli načíst. Integrovaný displej umožňuje snadné čtení naměřených hodnot a zajišťuje jasný přehled o výměně chladiva. Podsvícení lze zapnout nebo vypnout podle světelných podmínek a displej je chráněn před nádobou ochrannou lištou.

Váha je vyrobena ze dvou robustních hliníkových desek a je vybavena vysoce kvalitní pryžovou protiskluzovou podložkou, která zajišťuje stabilní uchycení lahve s chladivem. Napájení je flexibilní prostřednictvím baterií nebo připojení USB. Další zajímavost: plnicí váha dokáže kompenzovat rozdíly v gravitaci, což zajišťuje přesné výsledky měření v každé situaci. Pracujte efektivněji a připojte váhu k zařízením REFIMATE a/nebo REFESH.

Pro ještě větší pohodlí jej lze bezpečně uložit do dodávaného robustního plastového pouzdra a připravit k použití, kdekoli jej budete potřebovat.

- Kompaktní konstrukce, výška jen 35 mm pro snadné umístění lahví s chladivem.
- Integrovaný displej
- Vážicí kapacita 110 kg
- Vysoké rozlišení 2 g
- M10 závit pro upevnění ventilu 10612-REF (volitelné příslušenství) pro lahve s chladivem

- Měří hmotnost v kg, lb, a oz
- Bezdrátové připojení s REFIMATE a/nebo REFESH
- Flexibilní napájení pomocí baterie nebo USB Micro typu B
- Programovatelný alarm
- Funkce podržení
- Funkce paměti
- Režim kapacity nádrže chladiva
- Lze kalibrovat v terénu pomocí referenčních závaží.
- Kompenzace měnící se gravitace

Technické údaje

Material	Hliník ABS Polycarbonate Polyamide nitrile-butadiene-rubber FR-4
Barva	žlutá zelená černá šedá
Normy	EN 61326 EN 301 489-1 FCC CE REACH
RoHS shoda	Ano
Konektor A	M10
Provozní teplota	-20 °C - +50 °C
Vážicí rozsah	0 - 110 kg
Ochranné krytí	IP41
Jednotky	kg, lbs & oz
Rozlišení	2 g, 0.005 lbs, 0.1 oz
Baterie	4 x AA
Provozní hodiny	50 h
Dosah signálu	100 m
Funkce	Připojení k REFESH Připojení k REFIMATE USB-B napájení Funkce paměti Kompenzace gravitace Kalibrace Režim podržení (pro výměnu lahví)

Nastavitelný alarm
Režim kapacity nádrže
Úroveň nabití baterie
Indikace překročení rozsahu
Závit k montáži 10612-REF

Rozsah dodávky	Baterie Kufřík Průvodce Kalibrační certifikát
Balení	Robustní plastové pouzdro
Přesnost	0 kg - 20 kg: 0.05% nebo 10 g 20 kg - 110 kg: 0.05%

Příslušenství

4688637	10612-REF-ACME-LH	Plnicí adaptér pro nádoby s chladičem na vahách REFCO Připojení: ACME-1/2"-16G levý závit
4682773	10612-REF-1/4"SAE	Plnicí adaptér pro nádoby s chladičem na vahách REFCO Připojení: 1/4" SAE
4677027	10612-REF	Plnicí adaptér pro nádoby s chladičem na vahách REFCO Připojení: 7/16"-28 UNEF
4688316	10612-50-ACME-LH	Podpůrné zařízení pro lahve Připojení: ACME-1/2"-16G levý závit
4682781	10612-50-1/4"SAE	Podpůrné zařízení pro lahve Připojení: 1/4" SAE
9885074	10612-50	Podpůrné zařízení pro lahve Připojení: 7/16"-28UNEF

Náhradní díly

4688963	REFSCALE-S-CASE	Robustní plastové pouzdro pro REFSCALE-S
4688813	REFSCALE-BATTERY-COVER	Náhradní kryt baterie pro REFSCALE-S/-C