



**Mastercool**<sup>®</sup> Inc.  
"World Class Quality"

1 ASPEN DRIVE, RANDOLPH, NJ 07869  
PHONE: 973-252-9119 / FAX: 973-252-2455  
WEB: WWW.MASTERCOOL.COM

## 70079 NASTAVITELNÝ MOMENTOVÝ KLÍČ



### SPECIFIKACE:

- 9 mm x 12 mm vyměnitelná hlava
- 17 1/2" (44.5 cm) dlouhá rukojeť
- Rozsah momentů: 7 ft-lbs (10 N-m) to 81 ft-lbs (110 N-m)
- Materiál stav. klíče: 40 CRV
- Tvrdost stav. klíče: HRC 38-45
- Max. velikost klíče: 38 mm
- Celková délka: 550 mm
- Přesnost:  $\pm 3\%$
- Laserové gravírování
- Splňuje požadavky ASME B107.300 & ISO 6789

Momentový klíč Mastercool s odnímatelnou hlavou je vybaven nastavitelnou hlavou pro šestihřanné matice a spojovací materiál do velikosti 1.5" (38mm).

Chcete-li nastavit utahovací moment, jednoduše nadzvedněte, podržte pojistku a otočte, abyste provedli rychlé a bezpečné nastavení. Snadno čitelné značky zajišťují přesné nastavení, dlouhá rukojeť poskytuje lepší kontrolu při používání.

Nastavitelný momentový klíč 70079 je dodáván v kufříku s tvarovanou výplní a obsahuje tovární kalibrační certifikát.

- OFICIÁLNÍ CERTIFIKÁT O TOVÁRNÍ KALIBRACI dodávaný v každém balení
- Odchylka přesnosti v rozmezí  $\pm 3\%$  po zkoušce životnosti 10 000 cyklů při 60% zatížení krouticím momentem (dvojnásobek doby stanovené normou ISO 6789).
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO zajišťuje bezpečný a správný provoz
- ERGONOMICKY NAVRŽENÁ RUKOJEŤ snižuje námahu a poskytuje pohodlné uchopení
- CR-V materiál nabízí vynikající odolnost proti nárazu
- VYŠŠÍ ODOLNOST PROTI ELASTICKÉ ÚNAVĚ, kterou zajišťují speciálně navržené tlačné pružiny.