
IZOLOVANÉ MĚDĚNÉ TRUBKY BL S1 D0 S UV OCHRANOU



Frosten UV

Měděná trubka obalená izolací z expandovaného polyethylenu s vnější fólií odolnou vůči UV záření.

Šedá izolace chrání měděné trubky, výrobek je odolnější a má delší životnost, a to nejen vůči UV záření, ale také vůči větru, dešti a obecně vůči povětrnostním podmínkám.

Specifikace měděné trubky:

Slitina: Měď Cu DHP 99,90 min.

Rozměry a tolerance: dle EN 12735-1

Celkové množství reziduí: < 0,38 mg/dm²

Vnitřní povrch hladký a lesklý.

Fyzikální stav: Žíhaný (R220 dle EN12735-1)

Vynikající odolnost proti korozi.

Vhodné pro plyny R407C, R410A a R32

Specifikace izolace:

Expandovaný pěnový polyethylen (PE) s uzavřenými buňkami (kovově šedý)

Tloušťka izolace: k dispozici 6 mm - 9 mm – 13 mm

Reakce na oheň dle EN 13501-1: třída BL S1 D0.

Bez zápachu a netoxické – bez freonů

Tepelná vodivost: λ 0,036 W/(m*K) t při 0 °C

Propustnost: μ > 7 500

Hustota média: kg/m³ 45 cca.

Provozní teplota: -45 °C + 110 °C

Popis

Měděná trubka Frosten UV může být použita v klimatizačních a chladicích systémech a je vhodná pro použití se všemi chladicími plyny kompatibilními s mědí, jako jsou R407, R410A a R32.

Řízení výrobního procesu pomocí defektometru a neustálé sledování vnějšího průměru a tloušťky zajišťují nejvyšší bezpečnost trubky FROSTEN.

Trubky se dodávají čisté, zevnitř odmaštěné a na obou koncích utěsněné. Jsou vyrobeny v souladu s normami EN 12735-1 a splňují předpisy ASTM B280.

Použití

- Klimatizační a chladicí systémy
- Systémy tepelných čerpadel
- Split systémy
- Přeprava chladicího plynu

Balení:

Cívky o délce 25 m nebo 50 m, jednotlivě balené ve strečové fólii. Každá cívka je opatřena identifikačním štítkem s názvem produktu, rozměry a délkou.

JEDNODUCHÉ BALENÍ TRUBEK			
Ø	METRŮ V CÍVCE	POČET CÍVEK/PALETA	POČET METRŮ/PALETA
1/4" (6,35)	25/50	22/20	550/1000
3/8" (9,52)	25/50	20/17	500/850
1/2" (12,7)	25/50	16/15	400/750
5/8" (15,88)	25/50	18/13	450/650
3/4" (19,05)	25	16	400
7/8" (22,22)	25	12	300

DVOJITÉ BALENÍ TRUBEK			
Ø	METRŮ V CÍVCE	POČET CÍVEK/PALETA	POČET METRŮ/PALETA
1/4" - 3/8"	20	20	400
1/4" - 1/2"	20	20	400
1/4" - 5/8"	20	20	400
3/8" - 1/2"	20	17	340
3/8" - 5/8"	20	17	340
3/8" - 1/4"	20	11	220

Prodej:



www.ekotez.cz

Prodej, půjčovna a sídlo firmy

Hartigova 47
+ 420 222 580 631
Praha 3
obchod@ekotez.cz

Servis a výroba

Budovatelská 287
+ 420 221 599 133
Praha 9-Satalice
ekotez@ekotez.cz