



NOVÝ
VÝROBEK

ECO-2-A2L-e

Dvoustupňová dobíjecí bateriová
vývěva



VÝHODY

- Vhodná pro chladiva A2L
- Vestavěný elmag. ventil
zabrání úniku vakua
při náhodném vypnutí
- Nízká hmotnost pouze 3.2 kg

Part No
4689076

POZNEJTE
PRODUKT
ONLINE



REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch - Switzerland

Acknowledged globally

Technické údaje

Úvod	Hodnota
Motor	0.125 kW (1/6 HP)
Maximální průtok	57 l/min (2 CFM)
Dosažitelné vakuum	15 micron
Počet stupňů	2
Vstupní port	1/4" SAE
Kapacita olejové náplně	160 ml (5.4 oz)
Provozní teplota	-1 °C - 40 °C (30.2 °F - 104 °F)
Teplota skladování	-10 °C -50 °C (14 °F -122 °F)
Ochranné krytí	IP20
Třída ochrany	III
Rozměry	225 x 105 x 195 mm (8.9 x 4.1 x 7.7")
Hmotnost	3.2 kg (7 lb)

Prodej:



www.ekotez.cz

Prodej, půjčovna a sídlo firmy

Hartigova 47
+ 420 222 580 631
Praha 3
obchod@ekotez.cz

Servis a výroba

Budovatelská 287
+ 420 221 599 133
Praha 9-Satalice
ekotez@ekotez.cz