



NOVÝ
VÝROBEK

ENVIRO-DUO-EX

Přečerpávací stanice
Dvouválcová



VÝHODY

- Vhodné pro chladiva třídy A1, A2, A2L, A3
- ATEX-certifikace II 3G Ex ec ic nC h IIA T4 Gc
- Bezolejový kompresor nenáročný na údržbu
- Vybaveno ochranou proti přeplnění (80%) a samoodsávacím režimem



Part No
4689021

OBJEVTE
PRODUKT
ONLINE



REFCO Manufacturing Ltd.
Hitzkirch – Switzerland

Acknowledged globally



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Vlastnost	Hodnota
Napájení	220 – 240 V / 50 Hz / 60 Hz
Proud	6 A
Motor	0.75 kW (1 HP)
Rychlost přečerpávání	Pára: až 20.4 kg/h (45 lb/h) Kapalina: až 393 kg/h (866 lb/h) Push-pull: až 501 kg/h (1105 lb/h) pro R410A
Vysokotlaká ochrana	38,5 bar (558.4 psi)
Otačky motru	3000 rpm
Počet válců	2
Hlučnost	70 dB(A)
Připojení A	1/4" SAE
Připojení B	1/4" SAE
Provozní teplota	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Ochranné krytí	IP20
Třída ochrany	I
Rozměry	420 x 260 x 315 mm (16.5 x 10.2 x 12.4")
Hmotnost	12.8 kg (28.2 lb)

Prodej:



www.ekotez.cz

Prodej, půjčovna a sídlo firmy

Hartigova 47
+ 420 222 580 631
Praha 3
obchod@ekotez.cz

Servis a výroba

Budovatelská 287
+ 420 221 599 133
Praha 9-Satalice
ekotez@ekotez.cz